Przełącznice polowe

PK10 C-WW, PK10 L-WW

Przyłącznice polowe PK10-WW służą do połączenia centrali polowej DGT 3450WW z zewnętrznymi liniami w warunkach polowych.

Mogą być także wykorzystywane niezależnie, do szybkiego łączenia odcinków polowego kabla wieloparowego TTWK-5x2 ze sobą (przez zmostkowanie poszczególnych linii na zaciskach liniowych ZL), a także do łączenia kabla TTWK-5x2 z poszczególnymi parami kabla typu PKA lub PKL.

Wykonania

Typ PK10 C-WW umożliwia podłączenie 10 linii analogowych i 1 traktu cyfrowego. Typ PK10 L-WW umożliwia podłączenie 10 linii analogowych.

Budowa

Do podłączenia linii analogowych przyłącznica posiada standardowo 2 półzłącza teletechniczne końcowe typu PK 5x2*), zaś do traktu cyfrowego (TCK) 2 półzłącza teletechniczne końcowe typu PK 1x2. Wszystkie linie są zrównoleglone na zaciski liniowe ZL. Każda linia jest indywidualnie zabezpieczona przed przepięciami i przetężeniami od wyładowań atmosferycznych. Stopień ochrony obudowy IP 64. Kolor RAL 6031 zgodny z WPN-84/N-01004.

Budowa

Do podłączenia linii analogowych przyłącznica posiada standardowo 2 półzłącza teletechniczne końcowe typu PK 5x2*), zaś do traktu cyfrowego (TCK) 2 półzłącza teletechniczne końcowe typu PK 1x2. Wszystkie linie są zrównoleglone na zaciski liniowe ZL. Każda linia jest indywidualnie zabezpieczona przed przepięciami i przetężeniami od wyładowań atmosferycznych. Stopień ochrony obudowy IP 64. Kolor RAL 6031 zgodny z WPN-84/N-01004.

Opakowanie

Przyłącznice posiadają transportowe opakowanie walizkowe (na 4 szt. przyłącznic).

*) Na specjalne życzenie przyłącznice można wyposażać w półzłącza stacyjne typu PS 5 lub innego standardu wskazanego przez odbiorcę.

DGT Sp. z o.o.
ul. Młynska 7, 83-010 Straszyn
tel. 58 682 07 00, fax 58 683 29 25

Niniejsza publikacja nie jest ofertą handlową i ma wyłącznie charakter informacyjny. DGT zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.
www.dgt.pl